

## DECALINE Gartenmauer

---

- Mauersystem mit drei Steinlängen, zwei Steinhöhen und Abdeckstein
- Normalstein: bruchraue Vorder- und Rückseite; schalungsglatte Seitenflächen
- Abdeckstein mit gestockter Oberfläche
- Anfangsteine mit einer bruchrauen Steinseite
- Oberfläche wahlweise
  - **linear** – scharfkantige Eckausbildung
  - **antik** – gebrochene Eckausbildung (gerompelt)
- durchgängig mit farblich angepassten Natursteinkörnungen und UV-beständigen Farbpigmenten
- mit INTRACLEAN, für eine schmutzabweisende und reinigungsfreundliche Oberfläche unter Beibehaltung der natürlichen Betonsteinoptik
- mit Einsatz von bis zu 50% Betonrecyclaten
- Maßtoleranzen in Länge und Höhe + 5 mm und in der Breite + 30 mm, Ausgleich über die horizontalen und vertikalen Fugen

Länge x Breite 40/30/20 x 20 cm

Höhen - 20 cm  
- 10 cm

Farben - Grau-Schwarz  
- Muschelkalk

Technischer Hinweis Gartengestaltungselement aus Beton nach DIN EN 13198

Lieferhinweise - Liefereinheiten Normalsteine als Set: drei Einzelsteine/-formate je Steinhöhe  
- Liefereinheiten Anfangsteine: als Einzelsteine  
- Lieferung paketiert  
- Lieferung ausschließlich auf Paletten

Hinweis für die Planung Die DECALINE Gartenmauer-Sets-20 und -10 sind miteinander kombinierbar.

### Aufbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers
- Die DECALINE Gartenmauer darf ohne Verstärkung (freistehend geklebt oder vermörtelt) im nicht öffentlichen Bereich und in windgeschützten Lagen eine maximale Höhe von 140 cm nicht überschreiten. Für höhere Mauern ist ein statischer Nachweis erforderlich. Mit Verstärkungen wie z.B. verzinktem Bewehrungsstahl sind auch höhere Mauerwerke möglich. Die jeweiligen Angaben der Landesbauordnung zu Gartenmauern sind zu beachten.
- Die DECALINE Gartenmauer ist als Trockenmauerwerk und Mörtelmauerwerk ausführbar. Für eine hohe Standsicherheit KLASSIKLINE Mauermörtel oder Mittelbett- Mauermörtel verwenden. Zum Vermauern mit gleichzeitiger Fugenausbildung empfehlen wir den KLASSIKLINE Mauermörtel.
- Die Stoßfugen der Abdecksteine müssen fest ausgebildet werden.

### Pflegehinweis

Nach Fertigstellung der Gartenmauer empfehlen wir die Behandlung mit einem Steinpflegemittel. Verschmutzungen, Bewuchs und das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk werden dadurch reduziert. Das Besprühen sollte je nach Bewitterung einmal jährlich bzw. einmalig alle zwei Jahre nach Lage und Exposition des Mauerwerks und nach sorgfältiger Reinigung aller Sichtflächen wiederholt werden.



**Klostermann GmbH & Co. KG**  
Am Wasserturm 20 | D-48653 Coesfeld  
Tel. 02541/749-0 | Fax 02541/749-49  
Mail: [info@klostermann-beton.de](mailto:info@klostermann-beton.de)

