

## Blockstufe pur

- Betonwerkstein-Blockstufe
- maschinengefertigt
- **pur** – zweischichtige Blockstufe mit sehr feiner, homogener Oberfläche – thermoveredelt (ausschließlich auf der Trittfäche)
- mit INTRACLEAN Grundschatz auf der Trittfäche, unter Beibehaltung der natürlichen Betonsteinoptik
- mit UV-beständigen Farbpigmenten
- mit umlaufender Minifase 2/2 mm



Länge x Breite	- 50 x 40 cm - 100 x 40 cm
Höhe	15 cm
Farben	- Bianco (R11644) - Nero (R11643)
Technischer Hinweis	Gartengestaltungselement aus Beton nach DIN EN 13198
Lieferhinweise	- Lieferung paketiirt - Lieferung ausschließlich auf Paletten

### Besondere Hinweise zur Nachhaltigkeit

- mit CSC-Zertifizierung nach GOLD-Status für nachhaltiges Wirtschaften in der Betonindustrie und deren Lieferkette
- aus klimaneutraler Produktion unter Verwendung von 100% Ökostrom (Nachweis über CCF Zertifizierung)
- Beton unter der Verwendung von klinkerreduzierten Zementen

### Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers
- Die Blockstufen sind mit einem geeigneten Gerät (Versetzzange, Vakuumgerät o. ä.) ohne Versetzspuren an den sichtbaren Seiten einzubauen. Auf einen Fugenabstand von mind. 3 bis 5 mm ist zu achten. Durch geeignete Schutzmaßnahmen sind Abplatzungen an den Kanten zu vermeiden.



**Klostermann GmbH & Co. KG**  
Am Wasserturm 20 | D-48653 Coesfeld  
Tel. 02541/749-0 | Fax 02541/749-49  
Mail: [info@klostermann-beton.de](mailto:info@klostermann-beton.de)

